

**Кран писсуарный.**

Условное обозначение: КрП 20 ГОСТ 19681-94

Страна – изготовитель :Российская Федерация

Фирма – изготовитель : ООО «Аркон»

Адрес : почтовый – 300028, г. Тула, ул. Болдина, 94
юридический – 300020, г. Тула, ул. Железнодорожная, 51**Назначение.**

Кран предназначен для укомплектования санитарно-технического оборудования (настенных писсуаров) в общественных и промышленных зданиях.

Транспортирование и хранение.Кран следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях при температуре воздуха от -30°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Транспортирование должно производиться крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Кран следует хранить в упакованном виде в закрытых помещениях по по группе С (ГОСТ 15150).

При погрузке, выгрузке, транспортировании, хранении кран должен быть предохранен от механических повреждений.

Основные потребительские характеристики

Кран по параметру герметичности относится ко второй группе с рабочим давлением не более 0,63 МПа.

Расход воды при минимальном рабочем давлении 0,05 МПа не менее 0,1 л/с.

Размер присоединения резьбы G1/2.

Кран соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 19681-94, ГОСТ 25809-96 сертификат соответствия №РОСС RU.AE71.H01341 срок действия с 27.04.2005 по 26.04.2007 №0514239 ПРИЛОЖЕНИЕ №1243738.**Кран водоразборный соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СЭС №71 ТЦ.03.000. П.000.804.04.02 от 11.04.2002 г. со сроком действия до 15.04.2007г.****Комплектность.**

В комплект крана входят:

- ✓ кран писсуарный в сборе – 1 шт.;
- ✓ защитный колпачок – 1 шт.;
- ✓ паспорт-1 экз.

Правила монтажа и эксплуатации.

- 1.Вернуть резьбовой хвостовик крана в муфту или угольник подводящего трубопровода, обеспечив герметичность соединения.
2. При затяжке, поверхности крана следует оберегать от повреждений
- 3.Уплотняющие детали крана при их износе следует заменять аналогичными.
- 4.Кран не допускается чистить с применением абразивных веществ (песка, паст с абразивами и т.п.).

Гарантия изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие крана писсуарного ГОСТ 19681-94 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию или продажи через розничную сеть (с учетом возможности замены уплотняющих прокладок, колец).

Свидетельство о приёмке.

Кран писсуарный изготовлен в соответствии с ГОСТ 19681-94 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

(год, месяц, число)