

ПАСПОРТ

Смеситель общий для ванны и умывальника с подводом в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге с изливом с развальцованным носиком.

Условное обозначение: СМ ВУДРНШЛр ГОСТ 25809-96

Страна – изготовитель : Российская Федерация

Фирма – изготовитель : ООО «Аркон»

Адрес : почтовый – 300028, г. Тула, ул. Болдина, 9А
юридический – 300020, г. Тула, ул. Железнодорожная, 51**Назначение.**

Смеситель общий для ванны и умывальника предназначается для смешивания холодной и горячей воды, устанавливается на стене ванной комнаты в жилых помещениях зданий.

Транспортирование и хранение.

Смеситель общий для ванны и умывальника необходимо перевозить в крытых транспортных средствах любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Смеситель следует хранить в упакованном виде в закрытых помещениях по группе С (ГОСТ 15150).

При погрузке, выгрузке, транспортировании, хранении смеситель должен быть предохранён от механических повреждений.

Основные потребительские характеристики.

Смеситель по параметру герметичности относится ко второй группе с рабочим давлением не более 0,63 МПа.

Расход воды при минимальном рабочем давлении 0,05 МПа не менее 0,08 л/с – на душевую сетку; 0,12 л/с – на излив.

Размер резьбы для присоединения к водопроводной сети G1/2. Высота резьбы не менее 12 мм.

Межцентровое расстояние штуцеров 150±2 (мм).

Вылет излива от центра смесителя 310±10 (мм) или 410±10 (мм) в зависимости от комплектации.

Вылет душевой сетки от стены 260...300 мм.

Смеситель соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 19681-94, ГОСТ 25809-96 сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ09.Н00207 срок действия с 19.02.2004 по 19.02.2006 ГОССТРОЙ РОССИИ №0311394 ПРИЛОЖЕНИЕ №0787608.

Смеситель соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СЭС №71 ТЦ.03.000. П.000.803.04.02 от 11.04.2002 г. со сроком действия до 15.04.2007г.

Комплектность.

- ✓ корпус смесителя с двумя вентиляемыми головками; двумя патрубками и двумя соединительными гайками-1шт.
- ✓ узел излива -1шт.
- ✓ узел душевой трубки со шлангом и кронштейном-1шт.
- ✓ резиновые прокладки-2шт.
- ✓ паспорт-1 экз.

Правила монтажа и эксплуатации.

1.(а) Свинтить с корпуса смесителя соединительные гайки M27x1,5 и патрубки. Патрубки с надетыми гайками, герметично, ввинтить в угольники трубопроводов горячего и холодного водоснабжения. Вставить в соединительные гайки резиновые прокладки и свинтить с корпусом смесителя (для модели СМВУ 50).

1.(б) Патрубки ввинтить, герметично, в угольники трубопроводов горячего и холодного водоснабжения. Вставить в соединительные гайки резиновые прокладки и свинтить с патрубком (для модели СМВУ 70).

2. В корпус смесителя снизу вставить излив с надетыми на него пластмассовым и резиновым кольцами и затянуть конусной гайкой, а сверху через резиновую прокладку присоединить посредством резьбы M22x1,5 узел душевой сетки со шлангом. С помощью шуруров произвести на стене крепления кронштейна шарнирного типа. Затяжку всех гаек производить ключом с мягкими прокладками или гайками.

3. Смеситель не допускается чистить с применением абразивных веществ (песка, паст с абразивами и т.п.).

4. Уплотняющие детали смесителя при их износе следует заменять аналогичными.

Гарантия изготовителя.

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие смесителя общего для ванны и умывальника настенного с душевой сеткой на гибком шланге и изливом с развальцованным носиком требованиям ГОСТ 25809-96 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию или продажи через розничную сеть (с учетом возможности замены уплотняющих прокладок, колец).

Свидетельство о приёме.

Смеситель общий для ванны и умывальника изготовлен в соответствии с ГОСТ 25809-96 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _____
личная подпись_____
расшифровка подписи_____
(год, месяц, число)